



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17065
CP-002

Certifikat o nespremenljivosti lastnosti

Priglašeni certifikacijski organ
NB 1404

1404 – CPR – 3433

Skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 (Uredba o gradbenih proizvodih oziroma CPR), se ta certifikat nanaša na gradbene proizvode

aluminijasta zunanja požarna vrata SCHÜCO ADS 80 FR 30

(vrata, ki sodijo v področje uporabe standarda EN 14351-1:2006+A2:2016)

dane na trg pod imenom ali blagovno znamko firme

**RAJMAX d.o.o. d.o.o.,
Kozje 63A, 3260 Kozje**

in proizvedene v proizvodnem obratu

**RAJMAX d.o.o. d.o.o.,
Kozje 63A, 3260 Kozje.**

Ta certifikat potrjuje, da so upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, opisana v dodatku ZA standardov

EN 16034:2014 in EN 14351-1:2006+A2:2016

po sistemu **1** za lastnosti, navedene v tem certifikatu, in da je ocenjeno, da tovarniška kontrola proizvodnje, ki jo izvaja proizvajalec, zagotavlja

nespremenljivost lastnosti gradbenih proizvodov.

Ta certifikat je bil prvič izdan **9. 7. 2021** in ostaja v veljavi do **9. 7. 2026** oziroma toliko časa, dokler se bistveno ne spremenijo harmonizirani standardi, gradbeni proizvodi, AVCP metoda ali proizvodni pogoji v obratu, razen če ga priglašeni organ za certificiranje proizvodov začasno ali trajno prekliče.

Natančnejši podatki glede obsega proizvodov so podani v prilogi tega certifikata.

Ljubljana, 9. 7. 2021

Pooblaščen podpisnik certifikacijskega organa:

Marjan Japelj, univ.dipl.fiz.

Certifikat zajema naslednji obseg proizvodov:

Aluminijasta zunanja požarna vrata SCHÜCO ADS 80 FR 30

(vrata, ki sodijo v področje uporabe standarda EN 14351-1:2006+A2:2016)

Opis in nameravana uporaba proizvoda

Konfiguracija	Nameravana uporaba
Enokrilna in dvokrilna požarna vrata z ali brez osvetlobe / nadsvetlobe Natančen opis proizvoda je naveden v klasifikacijskem poročilu št. 18-002402-PR02 z dne 12.11.2019	<ul style="list-style-type: none"> – vgradnja na meje požarnih sektorjev – vgradnja na meje dimnih sektorjev – za prehod ljudi – vgradnja na evakuacijskih poteh (s panik okovjem po EN 1125 ali okovjem za izhode v sili po EN 179) – vgradnja v zunanje stene objektov

Lastnosti proizvoda

Lastnosti	Vrednost	Standard
Požarna odpornost (za uporabo na mejah požarnih sektorjev)	El ₂ 30	EN 16034:2014
Dimotesnost (za uporabo, kjer je potrebna omejitev širjenja dima)	S _a / S ₂₀₀	
Sposobnost sprostitve (zapiranje – za vrata z napravo za držanje kril v odprti poziciji)	NPD	
Samozapiranje (samo za požarna in/ali dimotesna vrata ter okna s funkcijo samozapiranja)	C5	
Trajnost sposobnosti sprostitve	NPD	
Trajnost samozapiranja - proti degradaciji - proti staranju (korozija)	NPD doseženo	EN 14351-1:2006+A2:2016
Sposobnost sprostitve (odpiranje - za zaprta vrata na evakuacijskih poteh)	doseženo	

konec Priloge